



KONICA MINOLTA

bizhub c257i

Multifunzione A3 Colore

**bizhub
i-SERIES È
L'UFFICIO
DI DOMANI**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VANTAGGI



Semplicità d'uso
L'interfaccia utente delle bizhub i-Series è semplice e intuitiva come uno smartphone o tablet ed è totalmente customizzabile



Connettività mobile
Stampa in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento grazie all'innovativa tecnologia mobile di Konica Minolta



Sicurezza
Integrazione sicura alla rete, sistema di autenticazione utente avanzata, cancellazione e crittografia dei dati



Applicazioni e Soluzioni
Maggiore efficienza grazie alle applicazioni e soluzioni avanzate di Konica Minolta



Servizi
Gestione efficiente della flotta di stampa, con invio automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto



Sostenibilità
Numerose caratteristiche ecologiche per ridurre i consumi energetici, i costi e le emissioni di carbonio

OPZIONALI

1 FUNZIONI AVANZATE

Elaborazione PDF
LK-102v3

Motore OCR
LK-105v4

Font Barcode
LK-106

Font Unicode
LK-107

Font OCR A e OCR B
LK-108

Scansione in docx e xlsx
LK-110v2

Client ThinPrint®
LK-111

Serverless pull printing
LK-114

Attivatore chip TPM
LK-115v2

Antivirus
LK-116

Attivazione FOIP
LK-117



2 CONNETTIVITÀ

Scheda Fax
FK-513

Wireless LAN
UK-221

Kit USB I/F
EK-608

Kit USB I/F
EK-609

Autenticazione biometrica
AU-102

Letttore di ID card

Kit di montaggio
MK-735

3 ALTRO

Alimentatore di documenti
DF-633

Coprioriginali
OC-513

Tavolo di lavoro
WT-515

Tastiera aggiuntiva
KP-101

Air cleaning unit
CU-101

Kit di montaggio
MK-748

4 OPZIONALI DI INPUT

1 x Cassetto universale
PC-118

2 x Cassetto universale
PC-218

Cassetto grande capacità
PC-418

Mobiletto senza cassette
DK-518x

Vassoio per banner
BT-C1e

5 OPZIONALI DI OUTPUT

Separatore lavori
JS-506
Kit di collegamento
MK-603

Finitore integrato
FS-533
Kit di collegamento
MK-603

Kit di collegamento
MK-602
Kit foratura
PK-519

Finitore per pinzatura
FS-539
Kit di collegamento
MK-603

Unità di collegamento
RU-514

Finitore per pinzatura/opuscoli
FS-539SD

Kit di collegamento
MK-603

Unità di collegamento
RU-514

Kit foratura
PK-524

LEGENDA

- Obbligatorio
- Opzionale
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

FUNZIONI DI FINITURA



Pinzatura angolare



Pinzatura due punti laterali



Foratura due fori



Foratura quattro fori



Fronte/retro



Combina formati misti



Piega a metà



Inserimento fogli, report



Piega a lettera



Opuscolo



Offset sorting



Stampa banner



Pinzatura angolare (offline)

DESCRIZIONE

FUNZIONI AVANZATE	
LK-102v3 Elaborazione PDF	Creazione PDF/A (1b), PDF criptato e firma digitale
LK-105v4 Motore OCR	Indicizzazione PDF e PPTX
LK-106 Font Barcode	Supporto nativo stampa font Barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto nativo stampa font Unicode
LK-108 Font OCR A e OCR B	Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B
LK-110v2 Scansione in docx e xlsx	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail
LK-111 ThinPrint® client	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete
LK-114 Serverless pull printing	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server.
LK-115v2 Attivatore chip TPM	TPM per protezione dati criptazione e decriptazione
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus per scansione dati in entrata e in uscita
LK-117 Attivazione FOIP	Reti Fax over IP (T.38), necessario kit fax

CONNETTIVITÀ	
EK-608 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
EK-609 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB; Bluetooth
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale
FK-513 Scheda Fax	Super G3 fax, funzioni fax digitali
MK-735 Kit di montaggio	Kit di installazione per lettore ID card
AU-102 Autenticazione biometrica	Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA	
Velocità di sistema A4	Fino a 25/25 ppm (mono/colore)
Velocità di sistema A3	Fino a 12/12 ppm (mono/colore)
Autoduplex A4	Fino a 25/25 ppm (mono/colore)
Tempo di 1ª pagina A4	6,8/8,4 sec. (mono/colore)
Tempo di riscaldamento	Circa 20 sec. (mono/colore) ¹
Tecnologia	Laser
Tecnologia toner	Simitri® HD toner a polimeri
Dimensione pannello/risoluz.	7" / 800 x 480
Memoria di sistema (standard/max)	6.144 MB
Memoria di archiviazione	SSD da 256 GB (standard)
Interfaccia di rete	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentatore documenti automatico (opzionale)	Fino a 130 originali; A5-A3; 35- 128 g/m²; RADF
Formato carta	A6-A3; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	60–256 g/m²
Capacità carta (standard/max)	1.100 fogli / 3.600 fogli
Capacità carta cassette (standard)	1x 500; A5-A4; dimensioni personalizzate; 60— 256 g/m² 1x 500; A5-A3; dimensioni personalizzate; 60- 256 g/m²
Capacità carta cassette (opzionale)	1x 500 fogli; A5-A3; 60– 256 g/m² 2x 500 fogli; A5-A3; 60– 256 g/m² 1x 2.500 fogli; A4; 60– 256 g/m²
Capacità carta bypass manuale	100 fogli; A6-A3; dimens. personalizz.; 60- 256 g/m²
Modalità di finitura (opzionale)	Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Pinzatura (offline) Foratura; Piegatura a metà; Piegatura a lettera; Opuscolo
Autoduplex	A5-A3; 60- 256 g/m²
Capacità raccolta carta (std/max)	Fino a 250 fogli / fino a 3.300 fogli

ALTRO	
DF-633 Alimentatore documenti	Alimentatore di documenti con inversione automatica, capacità 130 originali
OC-513 Coprioriginali	Coprioriginali al posto dell'ADF
WT-515 Tavolo di lavoro	Tavolo di lavoro per pannello montante
KP-101 Tastiera aggiuntiva	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
CU-101 Air cleaning unit	Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria
MK-748 Kit di montaggio	Kit di installazione per air cleaning unit

OPZIONALI DI INPUT	
PC-118 Cassetto universale	500 fogli, A5-A3, 60- 256 g/m²
PC-218 Cassetto universale	2x 500 fogli, A5-A3, 60- 256 g/m²
PC-418 Cassetto grande capacità	2.500 fogli, A4, 60- 256 g/m²
DK-518x Mobiletto senza cassette	Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso

OPZIONALI DI OUTPUT	
FS-533 Finitore integrato	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli
FS-539 Finitore per pinzatura	Pinzatura 50 fogli; uscita max. 3.200 fogli
FS-539SD Finitore per opuscoli	Pinzatura 50 fogli; opuscoli da 20 fogli; uscita max. 2.200 fogli
MK-602 Kit di collegamento	Per l'installazione di FS-533
MK-603 Kit di collegamento	Per l'installazione di FS-533, FS-539/SD, JS-506
PK-524 Kit foratura per FS-539/SD	Foratura 2/4 fori; selezione automatica
JS-506 Separatore lavori	Separazione lavori, ad esempio raccolta fax separata
PK-519 Kit foratura per FS-533	Foratura 2/4 fori, selezione automatica
RU-514 Unità di collegamento	Per l'installazione di FS-539/SD

SPECIFICHE DI SISTEMA	
Pinzatura	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli copertina (fino a 209 g/m²)
Capacità di raccolta per pinzatura	Max. 100 fascicoli
Piegatura a lettera	Max. 3 fogli
Capacità raccolta lettere	Max. 30 fascicoli; illimitato (senza vassoio)
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 g/m²)
Capacità raccolta opuscoli	Max. 20 opuscoli; illimitato (senza vassoio)
Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 10.000 pagine; Max. ² 125.000 pagine
Durata toner	Nero fino a 24.000 pagine CMY fino a 24.000 pagine
Consumo energetico	220- 240 V / 50/60 Hz; meno di 1,50 kW
Dimensioni del sistema (W x D x H)	571 x 661 x 786 mm (senza opzionali)
Peso del sistema	Circa 70,0 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE DI STAMPA	
Risoluzione di stampa	1.800 (equivalente) x 600 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o successivo; Linux
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opzionale: WiFi Direct

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 55/55 ipm in simplex Fino a 20/20 ipm in duplex
Risoluzione di scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; scansione TWAIN
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS; XPS compatto; PPTX; PDF/A opzionale: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabile
Destinazioni scansioni	2.100 (singolo + gruppo); supporto LDAP

SPECIFICHE DI COPIA

Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formato originale	Max. A3
Ingrandimento	25- 400% in incrementi da 0,1%; Auto-zoom

SPECIFICHE FAX

Tecnologia Fax	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	2100 (singolo + gruppo)

SPECIFICHE BOX UTENTI

Capacità documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility
Funzioni di sicurezza	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenti- cazione utente; Log di autenticazione; Stampa sicura; Kerberos; Crittografia dei dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Crittografia stampa utente opzionale: Scansione antivirus in tempo reale (Bitdefender®); mirroring del disco fisso, Protezione copia (Copy Guard, Password Copy)
Funzionalità di Accounting	Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb); Definizione funzioni di accesso utente; Autenticazione da dispositivo mobile (Android) opzionale: Autenticazione Biometrica (scansione mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader); Autenticazione con dispositivo mobile (iOS)

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

² Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche come la copertura di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono opzionali.
- Specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- I marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.

